Integração da API do BrandMeister

O Pi-Star v3.4.11 tem integração básica com a API do BrandMeister, permitindo informações sobre o seu repetidor/hotspot e permitindo através do painel de controlo do pi-star (Dashboard) administrar o mesmo, permitindo adicionar grupos estáticos ou desligar grupos em curso..

Passo 1 - Obtenha a sua chave API do BrandMeiste: Logue-se no BrandMeister: <u>https://brandmeister.network/</u>

Clique no seu indicativo no topo direito



Clique em "Profile Settings".

Na página que lhe aparece clique em "API Keys"

Security Settings	a_e API Keys
Password	
Destructed	

Agora na página API Keys, clique em "Add" para adição de uma nova chave.

API Keys	User Dashboard \geq Profile \geq API Keys
Via this you can add API keys for use in external applications.	
Active keys	Add
Show 10 💠 entries	
	Search:

Vai ser necessário dar um nome a esta chave, por exemplo "Pi-Star"

Enter	a name for t	his key?	/el na tabe
Choose for example in t	e the name of the appl his so you can identify	ication you use t it later	he key
	OK Cance	H	
			_

Vai então o sistema gerar a sua chave. ATENÇÃO **deve copiar de imediato a sua chave porque a mesma não mais será apresentada**. Para a cópia pode fazê-lo pressionando o botão "Copy", o mesmo envia para o clipboard a informação podendo de seguida ser guardada num documento Notepad ou Wordpad, pode também, selecionando o texto e com o botão direito do rato escolher "Copiar" para de seguida o "colar" no Notepad ou Wordpad, a escolha é sua. Guarde esta chave, a partilha dela com alguém permitirá que outro aceda aos seus dados.

Your API key is: This key will not be visible again:		
ysDPzfPMm2TOAoRbpiSBuCjzvz@zKNsgd32NjSwFUmqsLeD8xsJ.1 zw3ghwxvAzfToLvg5WIR8iZFLFDNE8hsElrWRYoovEeUmK7rE .Bs6SDLs2E@.0ot	© Desfazer Cortar	
Сору	<u>Co</u> lar <u>A</u> pagar	Revoke
	<u>S</u> elecionar tudo <u>P</u> esquisar por "ysDPzfPMm2TOAoR" no Google V <u>e</u> r fonte da seleção	
	Verificar a ortografia Idjomas >	
	Inspecionar elemen <u>t</u> o	J

Com o processo de cópia e de guarda da chave vamos agora ver como a adicionar ao pi-star.

Passo 2 - Adicionar a sua chave API ao PI-Star

Entre na página do pi-star, vai necessitar de uma página que ainda não está disponível o link mas que pode ser acedida copiando o link abaixo (em breve será disponibilizado):

http://pi-star/admin/expert/edit bmapikey.php

Aqui iremos "colar" a nossa chave criada no Selfcare no passo 1.

Introduza a chave (copy/paste) no campo abaixo e pressione "Apply".

	key	
apikey	Cut Copy Paste	
Pi-Star / Pi-Sta ircDDBG: MMDV Nei	Spelling and Grammar Substitutions Transformations Font Speech Paragraph Direction	
	Inspect Element	

Concluído o processo, da próxima vez que aceder à página como "Admin" irá encontrar certos campos que lhe permitem a gestão do seu hotspot/repeater sem ter que recorrer ao Dashboard do BrandMeister

Active BrandMeister Connections								
BrandMeister Master	Default Ref	Timeout(s)	Active Ref	Static TGs	Dynamic TGs			
BM United Kingdom 2341	REF4400	3600(s)	REF4400	TG31672	None			
BrandMeister Manager								
Tools	Active Ref		Link / Unli	nk	Action			
Drop QSO Drop All Dynan	nic REF	4400 🗘	OLink OUnL	ink Mo	Modify Reflector			
Static Talkgroup		Slot	Add / Remov	ve 🛛	Action			
	OTS	1 O TS2	OAdd Del	ete 🛛 🕅	Modify Static			
Gateway Activity								
Time (GMT)	Mode	Callsian	Taraet	Src Dur(s)	Loss BER			